

<p>Karosserie</p>	<p>Erlaubt sind nur Hartplastik-MiniZ-Karosserien (Hersteller: Kyosho) - <i>mit Ausnahme von Gruppe C und Nascar</i> - im Originalzustand mit allen Anbauteilen. Ausschleifen ist nicht erlaubt.</p> <p>Unlackierte Bausätze (White Kits) dürfen nur verwendet werden, wenn sie zeitgemäß lackiert und bedacelt worden sind.</p> <p>Die Fahrzeuge müssen mindestens 2 Startnummern haben.</p> <p>Zum Einbau der Fahrwerke dürfen die original Aufnahmenpunkte (für RC-Fahrwerke) entfernt werden. Gleiches gilt für Aufnahmepunkte der Heckspoiler, wenn ohne Veränderung dieser Aufnahmepunkte das Fahrwerk nicht eingebaut werden kann.</p>
<p>Fahrwerk (Chassis)</p>	<p>Es sind nur Serienfahrwerke zugelassen. Sind Fahrwerke nicht für jedermann in Shops erhältlich, sind dies keine Serienfahrwerke im Sinne des Reglements. Empfohlen werden Fahrwerke von Motor Modern, Plafit, Schöler, MSR, JSR oder Slotvision.</p> <p>Die Bodenfreiheit des Fahrwerks muss vor, im und nach dem Rennen mindestens 1,0 mm betragen.</p>
<p>Motor, Getriebe, Schleifer, Leitkiel, Regler</p>	<p>Motor: Fox 10 mit originalem Aufdruck und ungeöffnet. Motorkühler sind zulässig.</p> <p>Das Getriebe ist in Material und Übersetzungen frei. Differenziale sind verboten! Motor-kabel, Schleifer sowie der Leitkiel sind freigestellt.</p> <p>Es sind nur Regler zulässig, die die Spannung von der Stromquelle bis zur Bahn nicht erhöhen. Das bedeutet, dass auch elektronische Regler/Diodenregler mit evtl. einstellbarer Bremse und einstellbarem Widerstand zulässig sind (z.B. Nezhi, Werksregler, Jet, Parma, ACD pro).</p>
<p>Reifen, Felgen, Achsen und Lager</p>	<p>Reifen / Felgen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorne Moos- oder Vollgummi Mindestbreiten: Felge 6 mm / Reifen (Auflagefläche) 5mm. ▪ Hinten: Vollgummi oder PU Reifen (z.B. Wiesel, Ortmann, DiSo). Maximalbreiten: Felge 15 mm / Reifen 15 mm. <p>Felgen müssen aus Aluminium sein. Es müssen zum Fahrzeugtyp passende Felgenein- bzw. Aufsätze verwendet werden; ersatzweise sind Lochfelgen zulässig.</p> <p>Achsen müssen aus Stahl sein (keine Hohlachsen); die Lager sind freigestellt.</p> <p>Die Spurbreiten ergeben sich jeweils aus der Breite der verwendeten Karosserie (Karosseriebreite = Maximalbreite).</p>
<p>Gewicht</p>	<p>Die kompletten Fahrzeuge müssen ein Mindestgewicht von 175 Gramm haben.</p>

Wie immer gilt: Was nicht ausdrücklich erlaubt wurde, ist VERBOTEN !!